

flexim®

Re-Fix



1 Verwijder al het loszittende materiaal en mos met een staalborstel.

2 Maak de ondergrond droog- en stofvrij met een stoffer.



3 Vul de naden, kieren of gaten compleet op met Flexim Re-Fix. Zorg voor zoveel mogelijk hechting en raakvlak aan de binnenzijde van de vorstpan.

4 Verwijder overtollig Flexim en maak glad met behulp van een spatel of afwerkmes. Uw dak is nu beschermt tegen daklekkage.

Veiligheid

- Lees de instructies voor gebruik!
- Niet voor consumptie!
- Uit de buurt houden van kinderen en dieren!

Belangrijk

- Flexim niet toepassen bij aanhoudende regen!
- Zorg voor een droge, stof- en vetvrije ondergrond.
- Werk de oppervlakte glad af.
- Bij normale weeromstandigheden (10-25 graden) vormt zich na 2 tot 3 dagen een beschermende filmlaag.
- Bij twijfel, raadpleeg de fabrikant.

Reiniging

Maak onmiddellijk na gebruik de handen, gereedschap en eventuele vervuiling op de pannen schoon met een droge doek, gebruik evt. terpentine.

Houdbaarheid

Flexim Re-Fix is 5 jaar houdbaar in gesloten verpakking. Na het openen van de verpakking kunt u het product nog tot 1 jaar gebruiken

Kleuren

Beschikbare kleuren: Zwart & Grijs.
Overige kleuren op aanvraag.

Disclaimer

Flexim Re-Fix is bedoeld voor het onmiddellijk oplossen van lekkageproblemen bij nok- en hoekkepvorsten. Scheuren, naden en kieren kunnen snel en gemakkelijk worden afgedicht met dit product.

Wij wijzen erop dat elke dakverbinding of -probleem anders kan zijn en daarom kunnen wij geen garantie geven voor deze toepassing. De bescherming tegen lekkages die Flexim Re-Fix biedt, varieert afhankelijk van de mogelijke laagdikte en de staat van het dak, en kan tussen de 1 en 10 jaar duren. Het product moet worden toegepast in overeenstemming met de bijgeleverde instructies.

Wij benadrukken dat onze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt is tot de aankoopprijs van het product.